

Rücknahme von PVC- oder PVC-haltigen Dach- und Dichtungsbahnen Merkblatt für die Baustelle - nützliche Tipps für ein sauberes PVC-Recycling

Material

- PVC und PVC-haltige Dach- und Dichtungsbahnen der in der ESWA organisierten Hersteller werden von der Industrie über Interseroh zum Recycling zurückgenommen.
- Keine Entsorgung von bituminösen Dachbahnen.
- Ferner keine Befestigungsteller, Wassereinläufe (vor dem Aufrollen ausschneiden) sowie kein Dämmmaterial, keine Bleche oder sonstiger Bauschutt!

Vorarbeiten und Reinigen

- Entfernen Sie den Kies, Befestigungselemente und andere Durchdringungen.
- Reinigen Sie die Dachhaut mit dem Besen so gründlich, dass keine Steine und Verunreinigungen zurückbleiben.

Aufschneiden und Aufrollen der Dachbahnen

- Das Aufschneiden erfolgt mit einem Hakenmesser von Hand oder mit einer Verlängerung für stehende Arbeitsweise in ca. 1 m breite Bahnen.
- Rollen Sie die Bahnen möglichst eng (Bahnenlänge < 20 m). So reduzieren Sie das Transportvolumen.

Dieser Arbeitsvorgang kann bei vlieskaschierten Bahnen und verklebten Systemen anders sein; hier ist unter Umständen eine Container-Abholung sinnvoll; bitte kontaktieren Sie uns!

Sammlung

- Die Sammlung der Bahnen erfolgt in Big-Bags. Das sind Kunststoff-Textilsäcke mit einem Füllvolumen für ca. 300 bis 400 m² Altdachbahnen und einem möglichen Gesamtgewicht von 1000 kg.
- Die BB sind auf Paletten bereit zu stellen
- Vor Ort sollte sich ein Gabelstapler oder Kran befinden (ansonsten bitte mit angeben)

Anmeldung und Abtransport

- Interseroh Entsorgungsdienstleistung GmbH übernimmt die Abwicklung des Rücknahmesystems für Alt-PVC-Dachbahnen. Fordern Sie die Anmeldeunterlagen an bei:

INTERSEROH
Dienstleistungs GmbH
Stollwerckstraße 9a
51149 Köln

INTERSEROH Hotline: + 49 2203 9147-1366
INTERSEROH Fax: + 49 2203 9147-1390
kunststoffbahnen@interseroh.com

- Interseroh nennt Ihnen einen Entsorgungspartner, der die Big-Bags stellt und die Entsorgung vornimmt.

Wir machen mit - der Umwelt zuliebe!